

BELANGRIJKE Informatie

KLEURNUANCES

Uiteenlopende kleurnuances zijn een inherente eigenschap van het productieproces van Artworks-muurtegels. We raden aan dat de tegels losjes worden neergelegd en gemengd voordat ze worden aangebracht. Zo krijgt u de mooiste verdeling van de kleurnuances. De verschillen tussen partijen kunnen duidelijker zichtbaar zijn. We raden u daarom aan alle tegels tegelijk te bestellen. We zijn niet aansprakelijk voor problemen met de kleurnuanciering na het aanbrengen.

NOMINALE AFMETINGEN

In deze hele brochure vermelden we nominale afmetingen, die geringe variaties kunnen vertonen binnen internationaal geaccepteerde normen. Omdat de profielen zijn gegoten en niet geperst, kunnen de afmetingen verschillen.

Original Style-tegels worden, indien van toepassing, geproduceerd volgens de BS EN 14411-norm.

KRASSEN EN SLIJTAGE

Zoals bij alle geglaazuurde oppervlakken, kunnen er na verloop van tijd slijtage en krassen ontstaan. Kies daarom zorgvuldig de juiste tegel voor een bepaalde toepassing. De muurtegels in deze brochure zijn niet aanbevolen voor oppervlakken die onderhevig zijn aan zware slijtage.

GECRAQUELEERDE TEGELS EN TEGELS MET HAARSCHERTJES

In sterk geglaazuurde, keramische tegels kunnen na verloop van tijd haarschertjes ontstaan. Wij kunnen geen dienaangaande geen enkele garantie bieden. Gecraqueleerde tegels moeten worden geïmpregneerd. Gecraqueleerde Metro en halve tegels worden niet aanbevolen in de nabijheid van power showers. Meer informatie kunt u vinden in de Fixing Guide: www.originalstyle.com/fixing.html

GLAZUUR OP KOPERBASIS

Tegels van Victorian Green mogen nooit op vochtige plekken worden gebruikt, zoals douchecabines, rondom een bad of achter wasbakken. Deze tegels hebben een glazuur op koperbasis, waardoor ze kunnen verkleuren door huishoudmiddelen die lichte zuren bevatten. Om verkleuring te voorkomen, moeten ze uitsluitend worden gereinigd met zuiver water en direct na reiniging worden afgedroogd.

TOEPASSELIJKHEID

Muurtegels

Artworks-muurtegels zijn niet geschikt voor werkoppervlakken, vloeren en buitengebruik. Ze zijn uitsluitend geschikt voor binnenmuren, waaronder muren in natte ruimten en douches. Dit geldt niet voor Victorian Green-tegels. Deze tegels hebben een glazuur op koperbasis, waardoor ze kunnen verkleuren door huishoudmiddelen die lichte zuren bevatten. Om verkleuring te voorkomen, moeten ze uitsluitend worden gereinigd met zuiver water en direct na reiniging worden afgedroogd. Deze tegels mogen nooit worden gebruikt in natte ruimten, zoals douches, rondom het bad en achter het aanrecht.

Vanwege hun vorm zijn de profielen Albert en Victoria niet aanbevolen voor gebruik op muuroppervlakken met speling. Deze profielen moeten ook beslist zorgvuldig worden gevoegd om ervoor te zorgen dat er geen water achter kan komen, waardoor de profielen zouden kunnen barsten.

De achterzijde van profielen kan vormvariatie vertonen. Dit is niet van invloed op het zetten. We kunnen niet garanderen dat de zijanten van de profielen op pagina 68 met glazuur zijn bedekt.

Vloertegels

Deze brochure bevat ook mozaïektegels voor op de vloer. Deze tegels zijn geschikt voor binnen- en buitenvloeren, waaronder die van douches en natte ruimten. Raadpleeg de Fixing Guide (www.originalstyle.com/fixing.html) voor meer informatie.

De Victorian-vloertegels die overal in deze brochure worden getoond zijn geschikt voor binnen- en buitenvloeren. Raadpleeg de Victorian Floor Tiles Fixing Guide (www.originalstyle.com/fixing.html) voor alle informatie over afmetingen, geschiktheid en tegelinstructies. www.originalstyle.com/vft-fixing.html

AANBRENGEN, LIJMEN EN VOEGMIDDELEN

Het is van belang dat u lijm gebruikt die geschikt is voor een bepaalde ondergrond. Voor het aanbrengen van Artworks-tegels en -profielen op muren van gipsplaat of gepleisterde muren raden we muurtegelijm van klasse D1 of D2 aan. Voor alle andere ondergronden kan een flexibele lijm op cementbasis vereist zijn. Vraag uw tegelspecialist of de lijmfabrikant om advies. Gebruik altijd lijm en voegmiddel van hoge kwaliteit en volg de richtlijnen van de

fabrikant inzake gebruik en geschiktheid voor het type tegel, de toepassing en de ondergrond die wordt betegeld. Gebruik voor alle klussen een waterdicht voegmiddel. Indien de voegen niet volledig betegeld. Gebruik voor alle klussen een waterdicht voegmiddel. Indien de voegen niet volledig waterdicht zijn, kunnen de tegels vocht opzuigen en kunnen er vlekken achter het glazuur verschijnen. Gebruik een gemiddelde voegbreedte van minimaal 2mm om de verschillen in de afmetingen van de tegels op te vangen. Gebruik voor tegels in een power shower een voegmiddel op epoxybasis.

Breng Original Style-tegels nooit direct aan op nat cement of een natte mortel van zand en cement. Volg beslist de instructies van de fabrikanten van de voegmiddelen en lijmen op inzake hun geschiktheid voor onze producten. Raadpleeg in geval van twijfel de voegmiddelen- of lijmspecialist bij wie u de producten hebt gekocht. Original Style staat niet in voor de geschiktheid en doelmatigheid van lijmen en voegmiddelen van derden.

Voegen

Gebruik voor alle klussen, en met name in douchecabines, een waterdicht voegmiddel, zoals PCI Aquafug of een voegmiddel op epoxybasis. De naden tussen tegels en douchebakken moeten worden afgedicht met siliconenkit. Indien de voegen niet volledig waterdicht zijn, kunnen de tegels vocht opzuigen en kunnen er vlekken achter het doorschijnende glazuur verschijnen. Onder Victorian-plinten moeten expansievoegen van siliconenkit worden aangebracht.

HOEVEEL TEGELS HEEFT U NODIG?

Nominale tegelafmetingen*	Per vierkante meter
Basistegel 152 x 152 x 7mm	43
Halve tegel 152 x 75 x 7mm	86
Metro-tegel 152 x 75 x 7mm	86
Mozaïektegels voor op de vloer	
292 x 292 x 6mm	11,7
292 x 310 x 6mm	11
297 x 257 x 6mm	13,1
297 x 297 x 6mm	11,3
Nominale lengte profieltegels*	
per strekkende meter	
152mm	6,6

*Gebaseerd op een voegbreedte van 2mm. Houdt u rekening met 5% snijverlies en breuk.

Buitenhoeken

Verkrijgbaar in links (L) en rechts (R) voor een professionele afwerking (alleen verkrijgbaar in Brilliant White en Colonial White).

PROFIELTEGELS OP BUITENHOEKEN AANBRENGEN

Om lijsttegels en andere profieltegels op een buitenhoek aan te brengen, moet een zijde van de tegel zorgvuldig in een hoek van 45° worden gezaagd met een carborundum- of diamantzaag. Hierdoor wordt het tegeloppervlak dat contact maakt met de muur korter.

VICTORIA-PROFIELEN

Victoria-profielen moeten niet worden gebruikt op een houten oppervlak. De profielen kunnen barsten door het uitzetten en krimpen van het hout.

GOUDEN EN PLATINA TEGELS EN LIJSTWERK

Wees voorzichtig met het zetten en voegen van tegels en lijstwerk, waaronder die met een kostbare metalen afwerking.

N.b.: Raadpleeg de installatieaanwijzingen op www.originalstyle.com/fixing.html voorafgaand aan het zetten van tegels/lijstwerk met een kostbare metalen afwerking.

Wij raden aan geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen te gebruiken aangezien sommige tegels daar op reageren en het karakter van de tegels veranderen. We raden alleen het gebruik van een pH-neutraal reinigingsmiddel aan. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of -materialen op tegels of lijstwerk, waaronder die met een kostbare metalen afwerking.

BELANGRIJKE *Informatie*

MASTERPIECE TEGELS

Masterpiece tegels zijn verkrijgbaar in twee opties:

- met haakjes aan de achterkant ('WB' maakt deel uit van de productcode)
- met een gladde achterkant

Met haakjes

Dankzij de haakjes kunnen de Masterpiece tegels aan een muur worden opgehangen, net als een foto. Dit betekent dat ze op plekken als badkamers, keukens, kasten en boven openhaarden kunnen worden gebruikt, in tegenstelling tot normale ingelijste foto's, die beschadigd kunnen raken door stoom, vochtigheid, warmte of ultraviolet licht.

Gladde achterkant

De optie met een gladde achterkant betekent dat de Masterpiece tegels geschikt zijn voor installatie samen met andere tegels. Er zijn bijpassende frames in Brilliant White, Colonial White en Black voor de Masterpieces van Alma-Tadema, Rafael, Botticelli en Monet, en bijpassende Weense frames en hoeken in Gold, Antique Gold, Platinum en Black voor het Masterpiece van Klimt. De framesets bestaan uit de Weense frames en hoeken, die speciaal zijn ontworpen om aan te sluiten op de Masterpiece tegels en die de verschillen in diktes tussen deze en de veldtegels van 5-12mm overbruggen.

Masterpiece tegels en -frames zetten

We raden ten zeerste aan dat de Masterpiece tegels en -frames van Original Style worden geïnstalleerd door een ervaren tegelzetter. Masterpiece tegels moeten altijd met de grootste voorzichtigheid worden gehanteerd. Masterpiece tegels kunnen per stuk tot aan 7kg wegen en persoonlijk letsel veroorzaken als ze vallen. Masterpiece tegels hebben een absorptiecapaciteit voor water van minder dan 3 procent. Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de lijm- en voegmiddelproducent te allen tijde worden opgevolgd.

N.b.: Raadpleeg de installatieaanwijzingen op www.originalstyle.com/fixing.html voorafgaand aan het zetten van de Masterpiece tegels.

Reinigen

Original Style Masterpiece-tegels moeten, net als normale geglazuurde muurtegels, worden afgespoeld met schoon water en worden afgedroogd met een zachte, droge doek.

Raadpleeg het onderdeel Masterpiece Tiles and Frames van de Original Style Fixing Guide (www.originalstyle.com/fixing.html) voor volledige tegelinstructies.

Volg in de Verenigde Staten de aanbevelingen van een betrouwbare lijmfabrikant en werk altijd conform de specificaties van de American National Standards Institute (ANSI) zoals beschreven in het Handbook for Ceramic Tile Installation dat is gepubliceerd door de Tile Council of America. Nuttige links: www.ctoa.org, www.tileusa.com.

FOTOMATERIAAL

Door kleine verschillen in de studiobelichting en de drukinkten, kunnen de in deze brochure getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijke kleuren van de tegels. Vraag uw Original Style-detailhandelaar altijd om u een monster te tonen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Original Style is niet aansprakelijk voor de onjuiste installatie van zijn producten. In het geval van enige claim in verband met de tegels zelf is de wettelijke aansprakelijkheid van Original Style voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht beperkt tot het vervangen van het product of het terugbetalen van de kosten van het product. Original Style is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade. Klachten moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden gemeld. De tegels moeten voor installatie worden gecontroleerd en claims worden niet meer in overweging genomen nadat de tegels zijn geïnstalleerd.

Door installatie accepteert u de kwaliteit, kleur, maten, textuur en kleurnuances van de tegels. Original Style garandeert dat de tegels voldoen aan hun beschrijving en geschikt zijn voor hun doel. Original Style biedt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties voor de geschiktheid of gepastheid van de producten voor specifieke installaties. We verlenen geen garanties, uitdrukkelijk noch impliciet, voor slijtagebestendigheid of onderhoudsprocedures.

We wijzen u erop dat bepaalde zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen reageren met sommige tegels en het karakter ervan kunnen wijzigen.