

CGM380

PU- afdichtingskit Vloer



Coba CGM380 PU-afdichtingskit is een zeer snel verhardende 2-componentige afdichtingskit op basis van polyurethaan.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	2 componenten
Kleur	Grijs
Uithardingstijd	3-5 minuten
Verwerkingstemperatuur	Tussen + 10 °C en + 35 °C
Beloopbaar	na ca. 2 uur
Temperatuurbestendigheid	tot maximaal + 120 °C

Speciale productkenmerken:

- Snel verhardend
- Goede hechting aan RVS en kunststof
- Douche gebruiksklaar binnen 2 uur
- Gebruiksvriendelijke verpakking
- Eenvoudig af te werken
- Slag- en stootvast

Toepassingsgebied

Coba CGM380 is speciaal bedoeld voor het opvullen en afdichten van voegen rondom doucheputjes van zowel roestvast staal als kunststof.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond en aanhechtingsvlakken moeten schoon, stofvrij, vetvrij en droog zijn. Zorg dat de Coba CGM380 op kamertemperatuur is voor een optimaal verwerkingsresultaat.

Verwerking

Coba CGM380 moet met een kitpistool verwerkt worden. Na het afschroeven van de wartel moet de afdichtingsstop worden verwijderd. Deze kan na gebruik teruggeplaatst

worden om de koker te hergebruiken. Breng de mixer/spuitmond aan op de koker. Coba CGM380 gelijkmatig en voldoende diep in de voeg spuiten. Direct aansluitend de kit droog afwerken eventueel door het kitoppervlak te bevochtigen.

De verharding van de kit treedt binnen enkele minuten op. Zorg daarom dat de kit op tijd afgewerkt is.

Na de verharding is het spuitmondje onbruikbaar. Bij elke koker worden 3 spuitmondjes meegeleverd.

Nabehandelen - droging

De voeg niet binnen 2 uur thermisch, mechanisch of chemisch belasten.

Ecologie/toxicologie

Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk. Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en conform wettelijke eisen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Duo koker van 250 ml
Opslag en transport	Koel opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in originele ongeopende verpakking (zie datum koker)

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.