

Belangrijke Informatie

Specificaties - De gegeven afmetingen zijn nominaal. De specificaties zijn vastgesteld aan de hand van de werkmaten bepaald in de productie specificaties beschreven in EN14411 Annex H. Original Style werkt met werkmaten met bovenstaande kalibers voor alle Victorian Floor Tile producten.

Installatie - Raadpleeg, voordat u tegels uit deze brochure gebruikt, de installatiegids Original Style Victorian Floor Tiles, www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-floor-tiles-fixing-guide. We adviseren ten zeerste dat onze tegels worden gezet door een ervaren, professionele tegelzetter. De juiste zetting van alle keramieken tegels is afhankelijk van hun zetting op een deugdelijke, vlakke ondergrond en het gebruik van de juiste lijmen voor die ondergrond. We raden het direct zetten op nat cement af. U kunt gedetailleerde richtlijnen nalezen in BS5385: Part 3: 2014.

Advies ten aanzien van voegen - Wij raden aan dat de Victorian Floor Tiles met een voeglijn van 2/3mm gezet worden met een grijs cementvoegmiddel. Gekleurde voegmiddelen, inclusief zwart, kunnen de tegels verkleuren en worden NIET aangeraden.

Bescherming tegen vlekken - Original Style Victorian Floor Tiles zijn onbeglazurd en alhoewel de tegels geclassificeerd zijn als verglaasd, raden we aan dat ze geïmpregneerd worden. Impregneer de tegels voor en na het voegen. Zorg er beide keren voor dat de tegels altijd schoon en droog zijn alvorens te impregneren.

Een impregneerder, zoals Lithofin KF Stain Stop/FILA W68/Moeller S234N, kan worden gebruikt ter bescherming tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneermiddel moet worden verwijderd. De gezette tegels kunnen vervolgens eventueel behandeld worden met een wax of acrylcoating om het schoonmaken te vereenvoudigen en de vloer een glanzende finish te geven.

Alle impregneer- en reinigingsaanbevelingen zijn te vinden in de installatiegids Victorian Floor Tiles op www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-floor-tiles-fixing-guide

Variatie in afmetingen - De gegeven afmetingen zijn nominaal. Als gevolg van de aard van het kleiverhittingsproces kunnen de afmetingen van de tegels tot aan 1,2 procent afwijken van de werkgrootte (voor meer informatie zie ook pagina 102). Tegelzetters dienen zich ervan bewust te zijn dat voor patronen met tegels van één nominale grootte in twee verschillende kleuren grotere voegnaden noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan deze variatie.

Schatting van benodigde hoeveelheden - Om te berekenen hoeveel tegels u nodig heeft voor een patroon, meet u het te bedekken gebied in vierkante meters en vermenigvuldigd u deze met de gegeven hoeveelheden voor specifieke patronen. Meet voor randen de lineaire meters en vermenigvuldig deze met de gegeven hoeveelheden per patroon. In meeste gevallen is een zekere mate van snijden noodzakelijk. Wij adviseren u bij bestelling 10% extra te rekenen voor snijverlies.

Patronen en randen - De berekeningen voor de patronen en borders op pagina 7-77 zijn gebaseerd op een voeg van 2mm.

Alle vermelde patronen en randen in deze brochure kunnen in alle op pagina 100-101 aangeduide kleurencombinaties worden geleverd. Afgebeelde schalen dienen niet te worden gebruikt voor gedetailleerde plannings van vloeren. Zie de tegelafmetingen op pagina 100-101.

De breedte van een border kan worden aangepast door rechthoeken en/of trapeziums toe te voegen of weg te halen. Wanneer we dit bij een voorbeeld hebben gedaan, en dus het originele patroon hebben aangepast, geven we dit aan met 'based on'. Randen en hoeken van Cavendish: de Cavendish rand kan worden aangebracht met de bredere rand aan de binnen- of de buitenkant van het ontwerp. Ondanks dat de hoeken 'Intern' en 'Extern' worden genoemd, kunnen beide worden gebruikt. We raden aan dat u goed nadenkt over uw voorkeuren, zodat alle rand- en hoektegels goed aansluiten op het patroon. Leg de tegels eerst uit voordat u ze zet.

Wees voorzichtig - De tegelpatronen, CAD-tekeningen en randen hebben alleen een illustratief doel. Ze dienen niet te worden gebruikt als precieze voorbeelden voor individuele installaties. Met name het snijden van tegels - om de uiteinden van patronen te voltooien en hoeken te creëren - is in elk geval anders. Original Style is niet aansprakelijk voor de reproductie van de ontwerpen.

Exterieur gebruik - De vloertegels van Original Style zijn geschikt voor buitengebruik en zijn vorstbestendig, mits ze op zodanige wijze worden gezet dat het regenwater onbelemmerd ervan af kan lopen en niet tussen de tegels door kan dringen. Tegels dienen niet te worden gebruikt op platte asfaltdaken in gebieden met vorst.

Voor buitengebruik hanteert u een UV-bestendige impregneerder om de tegels te beschermen tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet worden verwijderd.

Tegels die buiten worden gebruikt moeten worden geïmpregneerd met Lithofin KF Stain Stop of HMK Moeller S234 om de waterafstotendheid te vergroten.

Tegelkleuren en oppervlaktegebreken - Original Style Victorian Floor Tiles zijn vervaardigd met behulp van traditionele klei en gekleurde verf om authentieke Victoriaanse kleurtinten te creëren. Er wordt echter van moderne productiemethoden gebruik gemaakt om te zorgen dat de tegels voldoen aan de Europese norm EN14411 Annex H voor drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie van de Bib-groep.

Onze tegels worden geproduceerd, zorgvuldig gecontroleerd en gevolgd om constant hoogwaardige producten te bieden binnen de beperkingen van de toegepaste productiemethoden. De afmetingen en oppervlaktekwaliteit worden gereguleerd aan de hand van de vereisten uiteengezet in de Europese norm EN14411 Annex H en worden getest in overeenstemming met EN ISO 10545-2. We kunnen bevestigen dat alle tegels zo worden vervaardigd dat ze voldoen aan de vereisten van deze normen.

De normen voor oppervlaktekwaliteit stellen dat 'minimaal 95% van de tegels vrij moet zijn van zichtbare gebreken die ongunstig kunnen zijn voor het uiterlijk van een groot deel van het tegelwerk'. EN ISO 10545-2 past de volgende testmethoden toe:

- Ten minste 1m² en minimaal 30 tegels worden onderzocht
- Tegels worden verlicht en bekeken vanaf een afstand van 1 meter
- Tegels worden verlicht op een niveau van 300 lux in het midden van het display en in de hoeken.
- Het voorbereiden van het testgebied en het bekijken van de tegels voor de test mag niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd

EN14411 staat enkele oppervlakkige kleine beschadigingen of plekjes op de tegels toe. Dit is de norm binnen de keramische sector, aangezien wordt geaccepteerd dat een percentage van het product tijdens het plaatsen van de tegels wordt gesneden en dus kan worden gesorteerd. Dergelijke kleine oneffenheden hebben geen nadelige gevolgen voor de technische prestaties van de tegel, noch voor de algemene schoonheid en kwaliteit wanneer de tegels correct zijn geplaatst en gevoegd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Aangezien de tegels van natuurlijke klei zijn vervaardigd, kunnen er bij tegels van dezelfde kleur kleine kleurverschillen optreden. Het is dus van belang erop toe te zien dat dergelijke kleurverschillen gelijkmatig en naar tevredenheid zijn verdeeld over het tegelwerk voordat de tegels definitief worden geplaatst.

De kleuren in het assortiment worden geproduceerd door verf aan natuurlijke klei toe te voegen. Met de hand versierde tegels worden gezeefdrukt met inktkleuren die, hoewel ze passen bij de tegelkleuren, niet exact overeenkomen.



Lichtreflectiewaarde (LRV) - De Lichtreflectiewaarde (Light Reflectance Value: LRV) van alle Victorian Floor Tiles wordt intern gemeten. In bouwvoorschriften wordt aangeraden tegels met een verschil van 30 of meer in lichtreflectiewaarde te kiezen voor aangrenzende oppervlakken.

Tegelkleur	lichtreflectie-waarde	
White	58	
Dover White	60	
Chester Mews	41	
Buff	35	
Red	12	Beschikbaar als traprede. Geschikt om te gebruiken naast White en Dover White, ter naleving van BS830-vereisten
Old London	34	
Holkham Dune	27	
Brown	10	
Revival Grey	18	
Grey	30	
Regency Bath	23	
Green	18	
Blue	21	
Pugin Blue	14	
Black	9	Beschikbaar als traprede. Geschikt om te gebruiken naast White, Dover White en Chester Mews, ter naleving van BS830-vereisten
Carnation Pink	37	
Spring Green	39	
Hawthorn Yellow	47	

De Britse norm BS 8300 stelt het ontwerp van gebouwen en de werkwijzen vast, om in de behoeften te voorzien van personen met een handicap, waaronder onderdelen van LRV voor slechtzienden. Raadpleeg voor meer informatie: Praktijkcode van BS1 'BS 8300:2009+A1:2010 Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people' (Ontwerp van gebouwen en de werkwijzen om in de behoeften te voorzien van personen met een handicap). Building Regulations Approved Document M Access to and Use of Buildings (Document M, goedgekeurd door bouwvoorschriften: Toegang tot en gebruik van gebouwen) en BS8300:2001 Amendment 1. Praktijkcode van de Britse Equality Act 2010 (Wet inzake gelijke behandeling).

Fotografie - Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkt kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. We raden altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele monsters.

Aansprakelijkheidsbeperking - Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn producten. In geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid van Original Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product, en is gevolgschade niet inbegrepen. Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels behoort. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen.

We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan veranderen.

Acknowledgements

We are very grateful to the following companies for their assistance with the photographic settings:

A D Tiling	www.adinteriors.tiling.com
A6 Tile Solutions	www.a6tilesolutions.co.uk
Alternative Tiles	www.alternativetiles.co.uk
Amos Lighting	www.amoslighting.co.uk
Andrew O'Sullivan, tiler	www.aostiling.co.uk
Aston Villa Football Club	www.avfc.co.uk
Bar Tango, Durham	www.tangodurham.co.uk
Beccles Tile Centre	www.becclestilecentre.co.uk
Byggfabriken AB (Malmo, Sweden)	byggfabriken.com
Castelnau Tiles	www.castelnautiles.co.uk
Caversham Tiles	www.cavtiles.co.uk
Chadder & Co	www.chadder.com
Chiswick Pilot, Chiswick	www.pilot-chiswick.co.uk
Colin Poole Photography	www.photoworld.co.uk
Consett Tile Centre	01207 580895
David Larsen, Victorian Floor Tiles	www.victorianfloortiles.com
Debenhams	www.debenhams.com
Decoramic Tile Centre	www.decoramic.co.uk
Eclectique	www.eclectique.co.uk
Fagins Antiques	www.faginsantiques.com
Furniture Village	www.furniturevillage.co.uk
Holy Trinity Church	www.holytrinitystaustell.org
Horners Tiling	www.horners-tiling.com
Ivybridge Antique Baths	www.antiquebaths.com
James Jeffries, tiler	www.ijmosaics.co.uk
John Lewis	www.johnlewis.com

Julian Surtees	www.juliansurtees.co.uk
Just Shutters	www.justshutters.co.uk
Kimberly Duran	www.swoonworthy.co.uk
Laura Ashley	www.lauraashley.com
Martyn Hicks Photography	www.martyn.hicks.com
McBains Antiques	www.sellingantiques.co.uk
Merchant House Antiques	www.merchanthouseantiques.co.uk
Neil Roworth, tiler	www.roworth-tiling.co.uk
New York New York Hotel & Casino	www.nynyhotelcasino.com
Orange Tree	www.theorangeretree.co.uk
Pilgrim Antiques	www.pilgrimantiques.co.uk
Pizza Express, Coulsdon	www.pizzaexpress.com/Coulsdon
Prinsen Restaurant	www.restaurang.prinsen.com
Reflections	+44 (0)1392 204529
Revival	+44 (0)1392 422070
Royal Bath (Bucharest, Romania)	www.royalbath.ro
Samuel Heath	www.samuel-heath.com
St Raphael's Church	www.straphael.org.uk
The Cosy Club, Exeter	www.cosyclub.co.uk/exeter
The Swan, Walton on Thames	www.swanwalton.com
The Very Vintage Hire Company	www.veryvintagehire.co.uk
Totnes Tile Studio	www.totnestilestudio.co.uk
Tyldesley Arcade, Wigan WN1 1AL UKBW	
Vintage 57	+44 (0)1460 282997
Welby & Wright	www.welbyandwright.com

▼ Bespoke pattern in Dover White, Chester Mews and Black with border based on Bennett

