

Belangrijke Informatie

Installatie

Raadpleeg, voordat u tegels uit deze brochure gebruikt, de installatiegids Original Style Victorian Floor Tiles, www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-floor-tiles-fixing-guide. We adviseren ten eerste dat onze tegels worden gezet door een ervaren, professionele tegelzetter. De juiste zetting van alle keramieken tegels is afhankelijk van hun zetting op een deugdelijke, vlakke ondergrond en het gebruik van de juiste lijmen voor die ondergrond. We raden het direct zetten op nat cement af. U kunt gedetailleerde richtlijnen nalezen in BS5385: Part 3: 2014.

Advies ten aanzien van voegen

Een impregneerder, zoals Lithofin KF Stain Stop of HMK Moeller S234, kan worden gebruikt ter bescherming tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneermiddel moet worden verwijderd. De gezette tegels kunnen vervolgens eventueel behandeld worden met een wax of acrylcoating om het schoonmaken te vereenvoudigen en de vloer een glanzende finish te geven.

Bescherming tegen vlekken

Original Style Victorian Floor Tiles zijn ongeglazuurd en alhoewel de tegels geclassificeerd zijn als verglaasd, raden we aan dat ze geïmpregneerd worden. Impregneer de tegels voor en na het voegen. Zorg er beide keren voor dat de tegels altijd schoon en droog zijn alvorens te impregneren.

Intern gebruik

Een impregneerder, zoals Lithofin KF Stain Stop, kan worden gebruikt ter bescherming tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet worden verwijderd. De gezette tegels kunnen vervolgens worden afgedicht met een wax of een acrylcoating, zoals Lithofin KF Tile Polish, om het schoonmaken te vereenvoudigen.

Extern gebruik

Voor buitengebruik hanteert u een UV-bestendige impregneerder om de tegels te beschermen tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet worden verwijderd.

Alle impregneer- en reinigingsaanbevelingen zijn te vinden in de installatiegids Victorian Floor Tiles op www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-floor-tiles-fixing-guide

Variatie in afmetingen

De gegeven afmetingen zijn nominaal. Als gevolg van de aard van het kleiverhittingsproces kunnen de afmetingen van de tegels tot aan 1,2 procent afwijken van de werkgrootte (voor meer informatie zie ook pagina 84). Tegelzeters dienen zich ervan bewust te zijn dat voor patronen met tegels van één nominale grootte in twee verschillende kleuren grotere voegnaden noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan deze variatie.

Wees voorzichtig

De tegelpatronen, CAD-tekeningen en randen hebben alleen een illustratief doel. Ze dienen niet te worden gebruikt als precieze voorbeelden voor individuele installaties. Met name het snijden van tegels – om de uiteinden van patronen te voltooien en hoeken te creëren – is in elk geval anders. Original Style is niet aansprakelijk voor de reproductie van de ontwerpen.

Exterieur gebruik

De vloertegels van Original Style zijn geschikt voor buitengebruik en zijn vorstbestendig, mits ze op zodanige wijze worden gezet dat het regenwater onbelemmerd ervan af kan lopen en niet tussen de tegels door kan dringen. Tegels dienen niet te worden gebruikt op platte asfaltvlakken in gebieden met vorst. Tegels die buiten worden gebruikt moeten worden geïmpregneerd met Lithofin KF Stain Stop of HMK Moeller S234 om de waterafstotendheid te vergroten.

Tegelkleuren

Omdat de tegels zijn gemaakt van natuurlijke klei, kan er sprake zijn van enige variatie in schakering van tegels met dezelfde kleur. Het is daarom belangrijk dat dergelijke verschillen in schakering gelijkmatig worden verdeeld voor een bevredigend eindresultaat voordat de tegels worden gezet. De kleuren in de reeks worden geproduceerd door kleuren toe te voegen aan de natuurlijke klei. Met de hand versierde tegels worden gezeefdrukt met inkt in kleuren die niet volledig overeen hoeven te komen met de tegelkleuren, ondanks dat ze deze wel aanvullen.



Tegels voor trappen en lichtreflectiewaarde (LRV)

We raden aan dat traptegels met een andere kleur worden geselecteerd ten opzichte van de nabijgelegen patronen voor een bijkomende visuele indicatie voor de treden en trappen (beschikbaar in Dover White, Red en Black). Traptegels zijn

9mm dik. Ze worden gebruikt (zoals afgebeeld in foto) voor extra sterkte op hoeken van bijvoorbeeld trappen.

Schatting van benodigde hoeveelheden

Om te berekenen hoeveel tegels u nodig heeft voor een patroon, meet u het te bedekken gebied in vierkante meters en vermenigvuldigd u deze met de gegeven hoeveelheden voor specifieke patronen. Meet voor randen de lineaire meters en vermenigvuldigd deze met de gegeven hoeveelheden per patroon. In meeste gevallen is een zekere mate van snijden noodzakelijk. Wij adviseren u bij bestelling 10% extra te rekenen voor snijverlies.

Patronen en randen

De berekeningen voor de patronen en borders op pagina 8-69 houden rekening met een voeg van 2mm.

Alle vermelde patronen en randen in deze brochure kunnen in alle op pagina 92-93 aangeduide kleurencombinaties worden geleverd. Afgebeelde schalen dienen niet te worden gebruikt voor gedetailleerde planningen van vloeren. Zie de tegelafmetingen op pagina 92-93.

De breedte van een border kan worden aangepast door rechthoeken en/of trapeziums toe te voegen of weg te halen. Wanneer we dit bij een voorbeeld hebben gedaan, en dus het originele patroon hebben aangepast, geven we dit aan met 'based on'.

Randen en hoeken van Cavendish: de Cavendish rand kan worden aangebracht met de bredere rand aan de binnen- of de buitenkant van het ontwerp. Ondanks dat de hoeken 'Intern' en 'Extern' worden genoemd, kunnen beide worden gebruikt. We raden aan dat u goed nadenkt over uw voorkeuren, zodat alle rand- en hoektegels goed aansluiten op het patroon. Leg de tegels eerst uit voordat u ze zet.

Fotografie

Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkt kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. We raden altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele voorbeelden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn producten. In geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid van Original Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product, en is gevolgschade niet inbegrepen. Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels behoort. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmiddelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmiddelen van wie u de producten hebt gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen.

We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan veranderen.